

TENNIS – LISSE DE STADE - PARE-BALLONS

GRILLAGE TENNIS

SIMPLE TORSION

- Maille de 45 mm
- En rouleau de 18 m avec bouclage haut et bas

REMISES QUANTITÉ
Pour commande de 6 rouleaux Remise 10%

| HAUTEUR du grillage | Prix le ml en € | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
| Plastifié fluidisé vert Fil 29/10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Galvanisé riche Fil 22/10 | <i>nous consulter</i> | | |

POTEAUX TENNIS

TUBE ROND

- Galvanisé et plastifié vert

REMISES QUANTITÉ
Pour entourage complet d'1 court Remise 10%

| HAUTEUR du poteau (scellement compris) | Prix unitaire en € | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 3,50 m | 4,00 m | 4,75 m |
| Poteau intermédiaire en tube rond de 50 avec guide-fils | <input type="checkbox"/> | - | - |
| Poteau intermédiaire ou angle en tube rond de 60 avec guide-fils | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jambes de force en tube rond de 50 avec Collier | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

BLOC PORTE TENNIS

- Galvanisé et plastifié vert

| | Prix unitaire en € | |
|---|-------------------------------------|--|
| | Largeur 1,20 m x Hauteur 2,00 m | |
| Cadre et bâti en tube. Remplissage en grillage TS à mailles carrées | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Serrure à Canon européen. Gonds réglables Sans jambes de force | <input type="checkbox"/> | |

Stock en VERT 6005

LISSE DE STADE

GALVANISÉE OU GALVANISÉE ET PLASTIFIÉE VERT OU BLANC (Sur commande)

POUR CRÉATION

- Modèle avec lisse seule
 - Poteaux et Main courante en tube de 60
 - Entraxe des poteaux : 3,00 m ou 2,50 m
 - Pièce de Raccord ALU, à visser, entre lisse et poteau ou raccord ALU à riveter
- Modèle avec remplissage treillis soudé Bastifor Lourd (p. 8)
 - Entraxe des poteaux 2,50 m

POUR RÉNOVATION

- Remplissage en RENOVATION sur lisse déjà existante
- Treillis soudés modèle GZU à brides (indiquer les sections des poteaux en place)
 - Simple Torsion Lourd maille 50 fil 4.4 mm vert, posé sur fils ou câbles.



CLÔTURE POUR PARE-BALLONS

Pare-ballons en filets sur poteaux ronds

FILETS polyéthylène VERT – avec câbles et accessoires

- Golf Maille 25 mm, fil 2 mm
- Tennis Maille 48 mm, fil 2,5 mm
- Ballons Maille 100 mm, fil 2,5 mm
- Ballons Maille 145 mm, fil 2,5 mm

POTEAUX – Tube rond galvanisé et plastifié vert

Avec jambes de force tube rond ou barres d'écartement avec colliers.

Poteaux spéciaux pour pare-ballons treillis soudés

Poteaux spéciaux tube rectangulaire pour pose de panneaux superposés, NYLOFOR 3D, F ou 2D

Fixation en applique sur la face extérieure du poteau par pièces de serrage à vis. Compris pièces de fixation.