


LISSE DE STADE

MAIN COURANTE DE STADE - AVEC OU SANS REMPLISSAGE

GALVANISÉE OU GALVANISÉE ET PLASTIFIÉE VERT OU BLANC (Sur commande)

POUR CRÉATION

- 1) Modèle avec lisse seule
 - Poteaux et Main courante en tube de 60
 - Entraxe des poteaux : 3,00 m ou 2,50 m
 - Pièce de Raccord ALU, à visser, entre lisse et poteau ou raccord ALU à riveter
- 2) Modèle avec remplissage treillis soudé Bastifor Lourde (p. 8)
 - Entraxe des poteaux 2,50 m
- 3) Modèle avec remplissage en grillage fort et souple simple torsion lourde
 - Maille 50 fil 4,4 vert, pose sur fils ou câbles
 - Entraxes poteau 2,50 m ou 3 m



Portillons et portails assortis



1. Main courante sans remplissage



2. Main courante avec remplissage treillis soudé



3. Main courante avec remplissage simple torsion

POUR RÉNOVATION

Remplissage en RENOVATION sur lisse déjà existante avec entraxe poteaux aléatoires

- Treillis soudés modèle GZU à brides (indiquer les sections des poteaux en place)
- Simple Torsion Lourde maille 50 fil 4.4 mm vert, posé sur fils ou câbles.

PARE-BALLONS

CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC FILET

Pare-ballons en filets sur poteaux ronds

FILETS polyéthylène VERT – avec câbles et accessoires

- | | | | |
|-----------|--------|---------|------------|
| • Golf | Maille | 25 mm, | fil 2 mm |
| • Tennis | Maille | 48 mm, | fil 2,5 mm |
| • Ballons | Maille | 100 mm, | fil 2,5 mm |
| • Ballons | Maille | 145 mm, | fil 2,5 mm |

POTEAUX – Tube rond galvanisé et plastifié vert

Avec jambes de force tube rond ou barres d'écartement avec colliers.

CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC PANNEAUX RIGIDES

Poteaux spéciaux pour pare-ballons treillis soudés

Poteaux spéciaux tube rectangulaire pour pose de panneaux superposés, NYLOFOR 3D, F ou 2D avec fixation en applique sur la face extérieure du poteau par pièces de serrage à vis. Compris pièces de fixation.

